



Klare Linien, starke Leistung
Räume, die sich sicher öffnen lassen

Bei 90°- und 45°-Flügelkombinationen:
Rahmen mit spezieller Insektenschutzschiene
und leicht bedienbarem Insektenschutzflügel

34-mm-Mittelstoßprofil
90°-Flügelverbindungsdetail



INNOVATIVES
DESIGN



INSEKTENSCHUTZ-
DESIGN



SCHALLDÄMMUNG



SCHLAGREGENDICHTHEIT

Minimalistische Architekturlösung:

Der um 50 % schlankere Mittelposten erhöht den transparenten Flächenanteil
und sorgt für eine klare, moderne Optik.

Hochsichere Verriegelung:

Ausgestattet mit einem speziell entwickelten, hochfesten
Mehrfachverriegelungssystem für erhöhte Sicherheit.

Thermische Effizienz:

Ein Hohlkammer-Mittelprofil mit Polyamid-Isoliersteg unterstützt eine hohe
Wärmedämmleistung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

32 mm	FLÜGELBREITE
75 mm	FLÜGELHÖHE
44 mm	RAHMENHÖHE
30-32 mm	GLASDICKE
120 kg	FLÜGELTRAGFÄHIGKEIT
21 mm	WÄRMEDEMMSTEG

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Schlagregen- und Luftdichtheit ✓

Energieeinsparung ✓

Spezielle Stahlschiene ✓

Insektenschutz ✓

Mehrfachverriegelung ✓

Bedienkomfort und Funktionalität ✓

Einspuriger Rahmen ✓

3-spuriger Rahmen ✓

45°- und 90°-Flügelverbindung ✓