

Eine elegante Lösung
die sich in jedem Raum
frei öffnen lässt



INNOVATIVES
DESIGN



INSEKTENSCHUTZ-
DESIGN



SCHALLDÄMMUNG



SCHLAGREGENDICHTHEIT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

55 mm	RAHMENBREITE
63,7 mm	RAHMENHÖHE
62 mm	FLÜGELBREITE
74,3 mm	FLÜGELHÖHE
130 kg	MAX. GLASGEWICHT

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Kullanım Kolaylığı ve İşlevsellik ✓
- Isıcam Uygulama İmkânı ✓
- 3 Kademeli Conta Sistemi ✓
- Tekli veya Çiftli Cam Uygulaması ✓

3-stufige Dichtung

LR 4500 schafft mit großzügigen Glasflächen und schlanken Profilen einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen.

Das als Fenster oder Tür einsetzbare System bietet flexible Öffnungsvarianten für unterschiedliche Anforderungen.

Die ungedämmte Konstruktion ermöglicht eine wirtschaftliche Lösung, während das elegante Design jedem Raum eine helle und großzügige Atmosphäre verleiht.