



Nach innen faltende
Paneelkonfiguration

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- 400 kg Tragfähigkeit pro Paneel ✓
- Konfiguration mit Mittelstoß ✓

- Hervorragende Dämmleistung**
Optimierte Schlagregendichtheit, erhöhte Luftdichtheit und hohe Energieeffizienz sorgen für maximalen Innenraumkomfort.
- Fortschrittlicher Schiebemechanismus**
Das optimierte Antriebs- und Gleitsystem ermöglicht eine sanfte, schnelle und mühelose Bedienung.
- Innovatives Design**
Eine optisch ansprechende und innovative Gestaltung, die Ästhetik und Funktionalität harmonisch vereint.
- Zuverlässiges mechanisches System**
Robuste und langlebige mechanische Lösungen gewährleisten einen reibungslosen täglichen Betrieb.
- Hohe Beständigkeit**
Hervorragende Korrosions- und UV-Beständigkeit – selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

113 mm	FLÜGELHÖHE
60 mm	RAHMENHÖHE
73 mm	FLÜGELBREITE
121 mm	MITTELPFOSTENBREITE
24 - 60 mm	MAX. GLASDICKE
21 mm	WÄRMEDÄMMSTEG
250 kg - 400 kg	FLÜGELTRAGFÄHIGKEIT

G-SLIDE
Architecture in motion.