

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Obere Laufrollen

Alternative mit bodenbündiger Schwelle

Flügelbündelung im 45°-Winkel

Rahmenbündelung im 90°-Winkel

✓

✓

✓

✓

INNOVATIVES
DESIGN

SCHALLDÄMMUNG

SCHLAGREGENDICHTHEIT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

29 mm

60 mm

73 mm

60 mm

80 kg

RAHMENBREITE

RAHMENHÖHE

FLÜGELBREITE

FLÜGELHÖHE

FLÜGELTRAGFÄHIGKEIT
MAXIMAL

Übertragung der Flügelast über Laufrollen auf die obere Rahmenschiene

Das gesamte Flügelgewicht wird über hochbelastbare Laufrollen auf die obere Rahmenschiene übertragen. Dadurch wird die Belastung der Schwelle minimiert und eine dauerhaft hohe Lebensdauer gewährleistet.

Verdrehsicherung durch horizontale Führungsrollen

Spezielle horizontale Führungsrollen verhindern unerwünschte Drehbewegungen der oberen Laufrollen und gewährleisten beim Öffnen und Schließen eine präzise Ausrichtung sowie eine sichere Bedienung.

Das Flügelgewicht wird von der am oberen Rahmen befestigten Laufrolle getragen.

00 www.linearossa.eu

Produktkatalog für Aluminium-Architektursysteme 00