



Optimale Lösung dank
vielseitiger
Profiloptionen



INSEKTENSCHUTZ-
DESIGN



SCHALLDÄMMUNG



SCHLAGREGENDICHTHEIT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

75 mm	FLÜGELBREITE
90 mm	FLÜGELHÖHE MIN.
65 mm	RAHMENBREITE
20-47 mm	GLASDICKE
180 kg	MAX. FLÜGELTRAGFÄHIGKEIT
30 mm	WÄRMEDÄMMSTEG

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität ✓
- Einstellbares Schließblech ✓
- Integrierte Jalousie im Scheibenzwischenraum ✓
- Niedrige Schwellenoption ✓
- Einfache Integration mit LR5100D ✓

Die Systeme **LR5100** und **LR5100D** sind aufeinander abgestimmt und lassen sich nahtlos miteinander kombinieren.

Verbesserte Wärmedämmung durch unterschiedliche **Profilkombinationen**.

Für nach innen und außen öffnende Ausführungen geeignet und bietet hohe **Flexibilität bei der Anwendung**.

Langlebige Dichtungssysteme und robuste Türbänder **gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Funktion**.