

Çok yönlü profil seçenekleri ile  
optimum *çözüm*



#### TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 75 mm      | KANAT GENİŞLİĞİ         |
| 90 mm      | KANAT YÜKSEKLİĞİ MİN.   |
| 65 mm      | KASA GENİŞLİĞİ          |
| 16-42 mm   | CAM KALINLIĞI           |
| 120-200 kg | KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ |
| 30 mm      | ISI BARIYERİ            |

#### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Kullanım Kolaylığı ve İşlevsellik ✓
- Ayarlanabilir Kilit Karşılığı ✓
- Üçlü Cam Arası Jaluzi Uygulaması ✓
- Düşük Eşik Opsiyonu ✓
- LR5100D ile kolay entegre edilebilir ✓

LR5100 ve LR5100D sistemleri, birbiriyle uyumlu ve entegre bir sistem yapısına sahiptir.

Farklı profil kombinasyon imkânlarıyla geliştirilmiş ısı yalıtımı.

Hem içe hem de dışa açılır uygulamalarla uyumlu olup işlevsel esneklik sağlar.

Dayanıklı cortalama vementeşe mekanizmaları, uzun ömürlü performans sunar.