

LR5500D-FR | FEUERBESTÄNDIGES TÜRSYSTEM

DESIGNED by
LINEA ROSSA®
WINDOWS | DOORS | FACADE



HOHER FEUER-
WIDERSTAND



WÄRME-
DÄMMUNG



MAXIMALE
SICHERHEIT



FÜR HOHE
BEANSPRUCHUNG
GEEIGNET

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

77 mm	BAUTIEFE DES BLENDRAHMENS
77 mm	FLÜGELBAUTIEFE
70 mm	FLÜGELANSICHTSHÖHE
34 mm	WÄRMEDÄMMSTEBREITE
10 mm - 59 mm	GLASDICKE

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Raumabschluss und Wärmedämmung im Brandfall ✓
- Robuste und langlebige Aluminium-
Profilkonstruktion ✓
- Ästhetisches Design, das Sicherheit und moderne
Architektur vereint ✓
- Präzise einstellbare Türbänder ✓
- Türbeschläge für hohe Belastungen und
intensive Nutzung ✓

1. Brandschutzglas
2. Brandschutz-Glasklotz
3. Kühlmaterial

FEUERWIDERSTANDSKLASSE: EI90

90 Minuten Raumabschluss und Wärmedämmung im Brandfall



LR 5500D-FR ist ein wärmedämmtes Aluminium-Türsystem, das speziell für Bauprojekte mit hohen Anforderungen an den Brandschutz entwickelt wurde.

Die Feuerwiderstandsklasse EI90 bedeutet, dass das System bei Verwendung geeigneter Komponenten und fachgerechter Ausführung die Anforderungen an Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I) im Brandfall über einen Zeitraum von 90 Minuten erfüllt.

LR 5500D-FR bietet eine funktionale und ästhetisch anspruchsvolle TürLösung für öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Hotels, Gewerbegebäude sowie vergleichbare Bauprojekte mit hohen Sicherheitsanforderungen.

ASOSFIRE

Die Verantwortung für die Herstellung und Zertifizierung liegt bei ASOSFIRE.

In collaboration with ASOSFIRE